



รูปแบบ Model				GS-60		
คุณสมบัติ Performance	การระเหยของไอน้ำ Equivalent Output		Kg/h	60		
	ปริมาณการผลิตความร้อน Heat Output		Kcal/h	32300		
	พื้นที่ผิวทำความร้อน Heating Surface Area		m2	1.3		
	แรงดันสูงสุด Max.Pressure		Kgf/cm2	10		
	ปริมาณน้ำในหม้อไอน้ำ Water Content		L	14		
	ประสิทธิภาพ Boiler Efficiency		%	88		
	ระบบการเผาไหม้ Combustion Type		—	ON - OFF		
	ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง Fuel Consumption	13A		Nm3/h	3.7	
		LPG	Propane	Kg/h	3.2	
			Butane		3.4	
	กำลังไฟฟ้า Electrical Power Capacity		Kw	1.0		
	กำลังของอุปกรณ์เสริม Power Of Auxiliary Equipments	มอเตอร์ปั๊มน้ำ Water Pump		Kw	0.4	
		มอเตอร์ปั๊มน้ำ Water Pump			0.4	
		แผงควบคุม Control Panel		Kw	0.2	
	น้ำหนักสุทธิ Product Weight		Kg	220		
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวต่อท่อ Pipe Diameters	เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเชื้อเพลิง Gas Inlet Dia		13A	mm	15	
			LPG		15	
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อส่งน้ำ Feed Water Inlet Dia		15			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อปล่อยไอน้ำ Steam Outlet Dia		15			
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อระบายหม้อไอน้ำ Boiling-Water Drain Dia		20			
	ขนาดของชุดต่อของวาล์วความปลอดภัย Safety Valve Outlet Dia		20			
	เส้นผ่าศูนย์กลางปล่องควัน Chimney Dia		ψmm		90	
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อสายไฟ Power Wire Inlet Dia		mm2	2.0		
	ขนาด Size	ขนาดหม้อไอน้ำ Boiler Dimensions	ยาว Length	mm	513	
กว้าง Width			383			
สูง Heigh			1595			

NOTES:

1. GS- XXX indicates indicates high performance gas steam boiler.
2. Standard power supply is 1PH/220V/60HZ. Notice of change is required.
3. Fuel consumption is calculated at low heat value:13A=9900 Kcal/Nm3, LPG PROPANE=11460 Kcal/kg;LPG BUTANE=10900 Kcal/kg.
4. Gas supply pressure 13A:200mmAq;LPG:280mmAq.
5. Products may be changed for omprovement without notice.
6. Boiler efficiency allowable error valve is ±1%.