



รูปแบบ Model				ZH-750G	ZH-750GE	
คุณสมบัติ Performance	การระเหยของไอน้ำ Equivalent Output		Kg/h	750		
	ปริมาณการผลิตความร้อน Heat Output		Kcal/h	404300		
	พื้นที่ผิวทำความร้อน Heating Surface Area		m2	7.8		
	แรงดันสูงสุด Max.Pressure		Kgf/cm2	10		
	ปริมาณน้ำในหม้อไอน้ำ Water Content		L	106		
	ประสิทธิภาพ Boiler Efficiency		%	88	93	
	เครื่องทำน้ำร้อน Water Preheater		/	N	Y	
	ระบบการเผาไหม้ Combustion Method		/	ON-OFF		
	ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง Fuel Consumption	13A		Nm3/h	46.4	43.9
		Lpg	Propane		40.1	37.9
			Butane		42.1	39.9
	กำลังไฟฟ้า Electrical Powercapacity		Kw	3.2		
	กำลังของอุปกรณ์เสริม Power Of Auxiliary Equipments	มอเตอร์ปั๊มน้ำ Water Pump Motor		Kw	1.5	
		มอเตอร์พัดลม Exhausting Fan Motor			1.5	
		แผงควบคุม Control Panel			0.2	
	น้ำหนักสุทธิ Product Weight		Kg	1040	1250	
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวต่อท่อ Pipe Diameters	เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเชื้อเพลิง Gas Let Dia		13A	40		
			Lpg	25		
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อส่งน้ำ Feed Water Inlet Dia		mm	25		
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อปล่อยไอน้ำ Steam Outlet Dia			40		
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อระบายหม้อไอน้ำ Boiling-Water Drain Dia			25		
	ขนาดของชุดต่อของวาล์วความปลอดภัย Safety Valve Dia			25		
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้ำทิ้งอัตโนมัติ Auto Blowdown Dia			/		
	เส้นผ่าศูนย์กลางปล่องควัน Chimney Dia			Ømm	250	
	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อสายไฟ Power Wire Inlet Dia			mm2	3.5	
	ขนาด Size	ขนาดหม้อไอน้ำ Boiler Dimensions	ยาว Length	mm	1581	1748
กว้าง Width			1118		1152	
สูง Height			2295		2295	

NOTES:

- 1.ZH- x x x G indicates gas boiler.
- 2.Standard power is 3PH/220V/60HZ. Notice of change if any is required.
- 3.Fuel consumption is calculated at low heat value:13A=9900Kcal/Nm3. LPG Propane=11460Kcal/kg. LPG Butane =10900Kcal/kg.
- 4.Gas supply pressure 13A:200mmAq. LPG:280mmAq 1000kg/h-2000kg/h model supply pressure 0.8-3.5kgf/cm2.
- 5.Partial modification for improvement is allowed without notice.
- 6.The error allow value of boiler efficiency is ±1%.